



BO FASTENING

Smarta lösningar spar tid



| **Temperaturtåligt**



| **Ökar livslängden**



| **Vattentåligt, även mot saltvatten**

ATG UNIVERSALFETT

Ett temperaturtåligt universalfett som används till alla typer av fettsmorda lager.

EGENSKAPER

Produkten är extremt söt- och saltvattentåligt och har via komponenter där X1Rs MCR ingår, fått unikt goda smörjande och skyddande egenskaper. Den har en mjuk, icke klibbig konsistens och bra vidhäftningsförmåga. Dess unika prestanda gör det till ett perfekt fett för en rad olika applikationer. ATG innehåller inga skadliga lösningsmedel - vilket är unikt. Den har en överlägsen livslängd jämfört med andra universalfett och ger därför bättre livslängd på produkterna där den används. ATG är i ordets verkliga mening ett universalfett.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ATG används till alla typer av fettsmorda lager av såväl glid som rullnings typ, till motorer och maskiner av alla slag och fungerar även väl till marina applikationer.

PRODUKT

ATG är ett högteknologiskt fett för generell användning i temperaturområdet -40° C till +218° C.

FÖRPACKNINGSGRÖRLEK	INNEHÅLL (VIKT)
200	GRAM
400	GRAM
1	KILO
20	KILO
45	KILO
180	KILO



BO FASTENING

Arntorpsgatan 28 | 442 45 Kungälv

Tel. 031 42 32 60 | bofastening.se

info@bofastening.se | order@bofastening.se