



BO FASTENING

Smarta lösningar spar tid



Minskar föroreningar



Cetanhöjande



Minskad bränslekostnad



Förbättrar förbränningen



Engångsflaska

DZL BENSINBOOSTER

DZL Dieselbooster smörjer, förlänger och höjer förbränningen av bränslet och ger därmed ett ökat energiuttag.

EGENSKAPER

Förbättrad förbränning minskar sotuppbbyggnad samt minskar bildande av restprodukter i förbränningskammare och bränslesystem. En förlängd och förbättrad förbränning ger också renare avgaser. DZL förbättrar bränslets koldgenskaper och motverkar paraffinering. När temperaturen sjunker kristalliseras paraffinet ut i oljan. DZL minskar storleken på paraffinkristallerna och bränslet kan flyta genom filtret som inte sätts igen. DZL innehåller smörjadditiv som ersätter den smörjeförlust som den låga svavelhalten i dagens diesel ger. Smörjegenskaperna minskar friktion och temperatur i bränslesystemet, minskar problem med spridare och pumpar och övriga komponenter i bränslesystemet. DZL har också K-skyddets egenskaper som eventuellt dispergerar vatten i bränslet och förpassar det ut i avgaserna. DZL ger ökad effekt och minskad bränslekostnad. Finns i förpackningarna 0,5 L, 5 L, 25 L och 208 L.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

DZL kan användas till alla dieselmotorer i bilar, båtar, lastbilar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner, skogsmaskiner etc.

KONKURRERANDE PRODUKTER

DZL är extremt koncentrerad och 0,5 liter räcker till 640 L bränsle. K-skydd och andra smörjande och rengörande tillsatser säljs ofta ute i handeln i mindre förpackningar som endast räcker till ca 50 liter bränsle. Vid en prisjämförelse är DZL i vissa fall 50–60 % billigare per liter bränsle. DZL är en prisvärd produkt som innehåller alla nödvändiga tillsatser till dagens bränsle.

FÖRDELAR OCH MILJÖASPEKTER

Lättare startar, spridarrengöring, mindre luftföroreningar, smörjmedel, fukteliminator, effekthöjande, rökdämpare, bränslestabiliserande, friktionsminskande, färre nerväxlingar, sänkt arbetstemperatur, minskade avlagringar, minskad bränsleförbrukning. DZL ger renare avgaser och innehåller inte svavel eller bly.



BO FASTENING

Arntorpsgatan 28 | 442 45 Kungälv

Tel. 031 42 32 60 | bofastening.se

info@bofastening.se | order@bofastening.se